

```
<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Valor Futuro</title>

  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7"
crossorigin="anonymous">

<script language="javascript" type="text/javascript">

  <!-- // tu código aquí -->

  console.log("Creo el Constructor");

  function Economica(valor,tasa,periodo){

    this.valor=valor;

    this.tasa=tasa;

    this.periodo=periodo;

    // Este es un método que nos mostrará el resultado de la operación

    this.desplegarResultado=desplegarResultado;

  }

  function ver(string){

    alert(string);

  }

  function desplegarResultado(){

    var

valorFuturo=parseFloat(this.valor)*Math.pow(1+parseFloat(this.tasa)/100,parseInt(this.periodo));

    console.log("valor futuro: "+valorFuturo);

    var result="\n..valor: "+this.valor+" \n..tasa: "+this.tasa+" \n..periodo: "+this.periodo;

    result+=" \nresultado: "+valorFuturo.toString();
```

```

//ver(result);
document.getElementById("valor_f").value = valorFuturo.toString();
}

function datos(){

var valor=document.getElementById("valor").value;
var tasa=document.getElementById("tasa").value;
var periodo=document.getElementById("periodo").value;

//creamos una instancia de la "clase" Economica y le pasamos los parámetros
obj1=new Economica(parseFloat(valor),parseFloat(tasa),parseInt(periodo));

//invocamos al método "desplegarResultado" para ver el resultado
obj1.desplegarResultado();
}
</script>
</head>
<body background-color="black">
<div class="container">
  <div class="page-header">
    <h1 id="nombre"></h1>
    <h4>Valor Futuro.</h4>
  </div>
  <form name="valor">
    <label for="d">Valor Presente:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="valor" />
  </form>

```

```
<label for="m">Tasa de Interes</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="tasa" />
```

```
<label for="y">Periodo final</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="periodo" />
```

```
<br>
```

```
<a href="#" onclick="javascript:datos()" style="color:red; font-weight:bold">Ir al resultado</a>
```

```
</form>
```

```
<hr/>
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="d">El valor futuro es:</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="valor_f" />
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div style="text-align:center">
```

```
<form>
```

```
<input type="button" value="Volver atrás" name="volver atrás2"
onclick="history.back()" />
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```